



Tapa final de aluminio / Canaleta INKA100 / Cal. 18 / -20°C a 120°C / NOM-001-SEDE-2005

SKU: INKA-100-F Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$87.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Tapa final diseñada para cerrar de manera segura los extremos de la canaleta INKA100, fabricada en lámina de aluminio calibrada 18 con acabado anodizado en color natural. Su construcción garantiza protección mecánica y eléctrica en instalaciones de cableado estructurado y eléctrico. Opera eficientemente en rangos de temperatura de -20°C a 120°C, con alta rigidez dieléctrica que asegura la integridad de las instalaciones. Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, ofreciendo resistencia superior a la humedad y atmósferas corrosivas en entornos hospitalarios, residenciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctricaResistencia a humedad y atmósferas corrosivasAluminio anodizado cal. 18 para durabilidad extendidaCumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005Rango de temperatura de operación: -20°C a 120°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Lámina de aluminio cal. 18</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Natural</div></div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de trabajo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 120°C</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Norma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Propiedades eléctricas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 20px;'>HospitalHogarIndustria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 3	Aluminio anodizado cal. 18 para máxima durabilidad
Característica 4	Cumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005
Característica 5	Temperatura de operación extrema -20°C a 120°C
Característica 6	Peso ultraligero de 0.024 kg para fácil instalación