



Tapa final / PVC auto-extinguible UL94 / -40°C a +85°C / 0.00936 kg / Compatible DMC4FT

SKU: DMC-4FT-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$22.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tapa final diseñada para cerrar de forma segura las terminaciones de canaleta DMC4FT, eliminando la necesidad de realizar cortes especiales durante la instalación. Fabricada en PVC auto-extinguible con certificación UL94, garantiza protección contra la propagación de llamas en entornos críticos. Su construcción ofrece alta rigidez dieléctrica y resistencia superior a la humedad y atmósferas corrosivas, asegurando integridad eléctrica a largo plazo. El diseño modular permite una integración inmediata con el sistema de canalización, manteniendo la estética y funcionalidad de la instalación en aplicaciones hospitalarias, residenciales, industriales y corporativas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Instalación sin cortes especiales requeridosProtección contra humedad y atmósferas corrosivasMáxima rigidez dieléctrica para seguridad eléctricaDiseño modular para integración inmediataMaterial certificado UL94 con auto-extinciónFabricación nacional con precisión milimétrica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC auto-extinguible UL94</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.00936 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compatible DMC4FT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30x30x30 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Origen</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>México</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad recomendada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>>40% máximo de ocupación</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Propiedades eléctricas y mecánicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rigidez dieléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a humedad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia corrosión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Atmósferas corrosivas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin cortes especiales requeridos
Característica 2	Protección contra humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Máxima rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño modular para integración inmediata
Característica 5	Material certificado UL94 con auto-extinción
Característica 6	Fabricación nacional con precisión milimétrica