



Tapa final / PVC auto-extinguible / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005 / 0.031 kg

SKU: TEK-100-F Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$36.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tapa final diseñada para cerrar de manera segura el extremo de canaletas TEK100 en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Fabricada en PVC rígido de alto impacto con propiedades auto-extinguibles, este accesorio garantiza la protección del cableado contra agentes externos mientras mantiene la integridad estética del sistema de canalización. Su ligereza de 0.031 kg facilita el manejo en altura y espacios reducidos, mientras que su amplio rango térmico operativo la hace compatible con entornos industriales exigentes, desde cámaras frigoríficas hasta áreas con equipos de alta disipación térmica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Instalación por presión sin requerir cortes ni herramientas adicionalesMaterial PVC rígido certificado bajo norma ASTM D-638-98 para resistencia a la tensiónPropiedad auto-extinguible verificada según ASTM D-635-98Resistencia a rayos UV: 250 horas sin cambio de tono; 500 horas bajo ASTM G-154Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico confiableInmunidad a humedad y atmósferas corrosivas para larga vida útilCumplimiento con NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 15px 0 15px 20px;'><p>Propiedades físicas</p><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'>Material: PVC rígido auto-extinguibleResistencia a la tensión: 11 1 200pxRigidez dieléctrica: 11 1 200pxResistencia a rayos UV: 250 horas sin cambio de tonoTemperatura operativa: -40°C a +85°CPeso: 0.031 kgResistencia a la corrosión: 250 hrs sin cambio de tonoCompatibilidad con canaletas TEK100Método de fijación: A presión sobre canaletaProtección ambiental: Humedad y atmósferas corrosivas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Resistencia UV 250 hrs sin degradación del color
Característica 3	Rigidez dieléctrica para protección eléctrica superior
Característica 4	Material rígido de alto impacto ASTM D-638-98
Característica 5	Auto-extinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 6	Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas