



Tapa Final / PVC Autoextinguible / 2.5 m (8.2 ft) / Resistente a UV / Interior

SKU: TMK-4577-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$169.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Tapa final diseñada para completar instalaciones de canaletas TMK-4577 en entornos interiores. Fabricada en PVC rígido autoextinguible con resistencia a rayos UV, esta pieza de 2.5 metros (8.2 pies) de longitud proporciona cierre seguro en los extremos de las canalizaciones. El sistema de instalación a presión elimina la necesidad de herramientas especializadas, acelerando el tiempo de implementación en proyectos de cableado estructurado e instalaciones eléctricas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Instalación a presión sin herramientas adicionalesAccesorios incluidos para reducir tiempo de montajeProtección adicional contra daños físicos y accidentesMaterial PVC rígido autoextinguibleResistencia a radiación UV para mayor durabilidadApto exclusivamente para uso en interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>PVC rígido autoextinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>2.5 m / 8.2 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: 600;*>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de Instalación</div><div style='font-weight: 600;*>A presión, sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de Uso</div><div style='font-weight: 600;*>Interiores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Canaleta TMK-4577</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios</div><div style='font-weight: 600;*>Incluidos</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Las canaletas para organización de cables proporcionan beneficios tangibles en cualquier instalación: mantienen orden y limpieza, facilitan la identificación y manipulación de cables, ofrecen protección contra daños y riesgos de seguridad, simplifican el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caídas, y contribuyen a un entorno estéticamente agradable. Representan una solución eficaz y práctica para garantizar eficiencia y seguridad en la gestión de cables en cualquier entorno profesional.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas requeridas
Característica 2	Accesorios incluidos para reducir tiempo de montaje
Característica 3	Protección contra daños físicos y accidentes
Característica 4	Material autoextinguible para mayor seguridad
Característica 5	Resistencia UV para durabilidad prolongada
Característica 6	Diseño específico para canaleta TMK-4577