



Tapa Final / PVC Autoextinguible / Negro / Para Canaleta 1720

SKU: TMK-1720-F-N Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$52.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta tapa final en PVC autoextinguible color negro constituye el elemento de cierre ideal para sistemas de canalización de cables en entornos profesionales. Su diseño con cierre a presión permite una colocación rápida y segura sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo significativamente los tiempos de instalación. La compatibilidad con fijación mediante cinta y taquete ofrece versatilidad para distintos tipos de superficies, mientras que la posibilidad de corte personalizable garantiza una adaptación precisa a las condiciones específicas de cada emplazamiento. Fabricada en material resistente a la humedad y atmósferas corrosivas, esta tapa asegura la protección continua de las canalizaciones en condiciones ambientales exigentes.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>La implementación de canaletas con sus accesorios de cierre proporciona beneficios operativos fundamentales: mantiene el orden y limpieza que facilita la identificación de cables, añade una capa de protección física contra daños accidentales, reduce riesgos de tropiezos para el personal, y contribuye a un entorno estéticamente profesional que facilita las auditorías de seguridad y mantenimiento preventivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cierre a presión para instalación sin herramientasFijación compatible con cinta adhesiva y taqueteCorte personalizable para adaptación in situMaterial resistente a humedad y corrosiónDiseño que elimina necesidad de cortes especialesProtección contra riesgos de tropiezos y caídas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>PVC autoextinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de accesorio</div><div style='font-weight: 600;*>Tapa final de cierre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Canaleta compatible</div><div style='font-weight: 600;*>TMK-1720-N-CC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de fijación</div><div style='font-weight: 600;*>Cierre a presión / Cinta y taquete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600;*>Humedad y atmósfera corrosiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedad de seguridad</div><div style='font-weight: 600;*>Autoextinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Personalización</div><div style='font-weight: 600;*>Corte adaptable in situ</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre a presión sin herramientas
Característica 2	Compatible con cinta y taquete
Característica 3	Corte personalizable in situ
Característica 4	Resistente a humedad y corrosión
Característica 5	Instalación sin cortes especiales
Característica 6	Protección contra tropiezos y caídas