



Tapa Final para Canaleta / 4x4 / Instalación a Presión / Radio de Curvatura 50.8 mm / PVC Rígido y ABS / Amarillo

SKU: FREC4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$389.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa final diseñada para el sistema de canaletas FiberRunner 4x4, destinada al cierre de extremos abiertos en canales y accesorios de gestión de cables. La instalación se realiza por presión directa, eliminando la necesidad de acopladores adicionales y reduciendo el tiempo de implementación en infraestructuras de distribución de cableado. El radio de curvatura de 50.8 mm protege la integridad de las fibras ópticas al minimizar tensiones en los puntos de terminación. Fabricada en PVC rígido con refuerzo de ABS, ofrece durabilidad estructural en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Su conformidad con normativa RoHS garantiza la ausencia de sustancias restrictivas en instalaciones con políticas ambientales controladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación a presión sin necesidad de acoplador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura de 50.8 mm para flexibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de PVC rígido y ABS duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones del sistema de 4x4 para compatibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con normas RoHS para seguridad ambiental<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular adaptable a múltiples configuraciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema compatible: FiberRunner 4x4<li style='padding: 6px 0;'>Método de instalación: A presión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material alternativo: ABS<li style='padding: 6px 0;'>Color: Amarillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tapa final para canaleta FiberRunner 4x4</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético de extremos sin acoplador adicional
Característica 2	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 3	Compatibilidad con sistema FiberRunner 4x4 estándar
Característica 4	Material PVC rígido con ABS para resistencia mecánica
Característica 5	Conformidad RoHS para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Diseño modular para adaptación a configuraciones variables