



Tapa Final para Canaleta / 6x4 / Instalación a Presión / Radio de Curvatura 50.8 mm / PVC Rígido y ABS / Amarillo

SKU: FREC6X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$351.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa final diseñada para sistemas de gestión de cables FiberRunner™ 6x4. Permite cerrar extremos abiertos de canaletas o accesorios mediante instalación a presión, eliminando la necesidad de acopladores adicionales. Fabricada en PVC rígido y ABS de alta resistencia para soportar condiciones de instalación exigentes. El radio de curvatura de 50.8 mm protege la integridad de los cables de fibra óptica. Cumple con la normativa RoHS para aplicaciones con requerimientos ambientales restrictivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación a presión sin necesidad de acoplador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura de 50.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material PVC rígido y ABS de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas 6x4 para espacio reducido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple normativa RoHS de seguridad ambiental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color amarillo para identificación visual clara</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del sistema: 6x4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple RoHS: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígido y ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total: 117.6 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 19 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho total: 175.8 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa final para canaleta FiberRunner™ 6x4</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético de extremos sin acopladores adicionales
Característica 2	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 3	PVC rígido y ABS para resistencia mecánica en entornos exigentes
Característica 4	Perfil compacto 6x4 para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Identificación visual rápida por color amarillo distintivo
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales