



SKU: ECF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

cerrar eléctricamente los extremos de canales o metálicas LD10 en instalaciones de gestión de cables de bajo voltaje. Fabricada en ABS resistente a impactos con acabados lisos que mantienen su apariencia profesional a lo largo del tiempo. El sistema de bisagra integrado con cinta adhesiva permite una instalación rápida sin necesidad de herramientas especiales, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Certificada con normativas de seguridad contra incendios para operación confiable en entornos corporativos, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

<p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva para instalación sin herramientasMaterial ABS resistente a impactos con acabados lisos duraderosColor blanco estándar para integración visual en entornos modernosCertificación UL94V-0 y FT4 para seguridad contra incendiosRango térmico operativo de 0°C a 50°CSolución económica para gestión de cables de bajo voltaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;'>Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o pisoInstalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Canaleta LD10 (0.33 ft / 10 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bisagra con cinta adhesiva, sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tapa final / Tap

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Acabados lisos duraderos resistentes a impactos
Característica 3	Certificación FT4 y UL94V-0 contra propagación de fuego
Característica 4	Integración estética en entornos modernos de oficina
Característica 5	Compatible con canaletas LD10 de bajo voltaje
Característica 6	Operación confiable en rango térmico extendido