



Tapa Final para Canaleta / LD3 / ABS / Blanco Mate / UL94V-0 / FT4 / 0°C a 50°C

SKU: ECF3IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$29.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaleta no metálica LD3 con sistema de bisagra y cinta adhesiva integrada que elimina la necesidad de herramientas. Fabricada en ABS resistente a impactos con acabado blanco mate liso que mantiene su apariencia sin deteriorarse. Cumple con certificaciones de flamabilidad UL94V-0 y estándar FT4 para instalaciones seguras en entornos profesionales. Opera de manera confiable en temperaturas de 0°C a 50°C, soportando condiciones ambientales exigentes. Ofrece una solución económica y sencilla para enrutar cables de bajo voltaje en paredes, techos o pisos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS de alta resistencia a impactos<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones UL94V-0 y estándar FT4 contra propagación de flama<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado liso blanco mate sin alteraciones por uso<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con cables de bajo voltaje: video, voz, datos, automatización, alarmas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0°C a 50°C (32°F a 122°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL94V-0; FT4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Canaleta LD3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Método de fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bisagra con cinta adhesiva integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Superficies de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pared, techo o piso</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones de telecomunicaciones: video, voz y datos<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad y control de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Automatización de edificios e instalaciones industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Alarmas y sistemas de detección</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra adhesiva integrada
Característica 2	Resistencia a impactos con acabado liso duradero
Característica 3	Certificación UL94V-0 y estándar FT4 para seguridad
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 50°C en ambientes extremos
Característica 5	Compatible con cables de bajo voltaje de cualquier aplicación
Característica 6	Ideal para telecomunicaciones, seguridad y automatización