



Tapa Final / ABS Blanco Mate / UL94V-0 FT4 / 0 a 50°C / Sin Herramientas

SKU: ECF5IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$31.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaleta no metálica LD5 con acabado profesional. Fabricada en ABS blanco mate con superficie lisa que mantiene su apariencia intacta ante impactos cotidianos. El sistema de bisagra integrado con cinta adhesiva permite fijación rápida en paredes, techos o pisos sin requerir herramientas especializadas. Cumple con estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4 para instalaciones seguras en entornos comerciales e industriales. Solución económica para enrutamiento de cables de bajo voltaje en aplicaciones de telecomunicaciones, automatización, alarmas y control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva incorporadaMaterial ABS blanco mate con acabado liso duraderoResistencia a impactos sin daños superficialesInstalación sin herramientas en pared, techo o pisoFlamabilidad UL94V-0 y certificación FT4<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color / Acabado</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco mate, liso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Canaleta LD5</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>UL94V-0; FT4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura</div><div style='font-weight: 600;*>0 a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: 600;*>Sin herramientas</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o pisoInstalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra con cinta adhesiva incorporada
Característica 2	Acabado liso duradero resistente a impactos
Característica 3	Instalación sin herramientas en pared, techo o piso
Característica 4	Compatible con canaleta LD5 de una pieza
Característica 5	Certificación FT4 para aplicaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Ideal para cableado de bajo voltaje, seguridad y control