



Tapa Final / Canaleta LD5 / ABS / UL94V-0 / 0 a 50°C / Blanco

SKU: ECF5WH-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$43.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaletas no metálicas de la serie LD5, fabricada en ABS de alta resistencia con acabado liso que mantiene su integridad ante uso continuo. El diseño tipo bisagra en una sola pieza incorpora cinta adhesiva que permite fijación inmediata sobre pared, techo o piso sin requerir herramientas especializadas ni perforaciones. Su construcción soporta condiciones industriales de temperatura y ofrece protección contra propagación de flama para instalaciones críticas de infraestructura de red, seguridad y control.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cierre de extremos para canaleta LD5 con fijación adhesiva integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>Material ABS resistente a impactos y temperatura<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación sin herramientas mediante bisagra monopieza<li style='margin-bottom: 8px;*>Clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de operación 0 a 50°C para entornos industriales<li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para cableado de bajo voltaje: voz, datos, video, alarmas y automatización<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Materiales y Acabado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>MaterialABS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>ColorBlanco</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>AcabadoLiso, resistente a alteraciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Seguridad y Normativas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>FlamabilidadUL94V-0</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Clasificación FTFT4</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Seguridad contra incendiosRetardante a la llama</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Condiciones de Operación</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Temperatura0 a 50°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Tipo de cableadoBajo voltaje</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1; min-width: 180px;*><div style='font-weight: 500;*>Telecomunicaciones</div><div style='font-size: 0.95em; opacity: 0.9;*>Video, voz, datos — enrutamiento sobre pared, techo o piso</div><div style='flex: 1; min-width: 180px;*><div style='font-weight: 500;*>Seguridad y Control</div><div style='font-size: 0.95em; opacity: 0.9;*>Automatización, alarmas, control de acceso</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra monopieza con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas ni perforaciones
Característica 3	Resistente a impactos con acabado liso duradero
Característica 4	Clasificación FT4 para aplicaciones de telecomunicaciones
Característica 5	Solución económica para cableado de bajo voltaje
Característica 6	Compatible con instalaciones de seguridad y automatización