



Tapa Final para Canaleta / PVC Rígido UL94 V-0 / Temperatura 0 a 50°C / Instalación Pared, Techo o Piso / Blanco Mate

SKU: T45ECIW    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Canaletas

\$96.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaletas no metálicas serie T-45, proporcionando terminación profesional que evita la acumulación de polvo y protege los cables internos. Fabricada en PVC rígido con clasificación de inflamabilidad UL94 V-0 y grado FT4, garantiza seguridad en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Su construcción resistente a impactos soporta condiciones de tráfico moderado en entornos comerciales e industriales. El rango térmico de 0 a 50°C permite operación confiable en interiores climatizados. Compatible con infraestructura de voz, video, datos, fibra óptica y cableado eléctrico de bajo voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de dos caras para múltiples cables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido de alta durabilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco mate</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a impactos con clasificación V-0</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flamabilidad: UL94 V-0; FT4</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico: 0 a 50°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación versátil en pared, techo o piso</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cables de voz, datos, fibra y eléctrico</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación inflamabilidad: UL94 V-0</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado FT4</li><li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operación: 0 a 50°C</li></ul><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco mate</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de dos caras</li><li style='padding: 6px 0;'>Compatible con canaleta T-45</li></ul><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enrutamiento cable bajo voltaje</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones telecomunicaciones</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video, voz, datos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control de acceso</li><li style='padding: 6px 0;'>Automatización y alarmas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño de dos caras para enrutar múltiples tipos de cable                 |
| Característica 2 | Protección integrada para voz, datos, fibra y eléctrico de bajo voltaje   |
| Característica 3 | Clasificación V-0 contra propagación de flama según UL94                  |
| Característica 4 | Instalación versátil sin herramientas especializadas en tres superficies  |
| Característica 5 | Resistencia a impactos para entornos industriales y de tráfico            |
| Característica 6 | Solución económica para infraestructura de telecomunicaciones y seguridad |