



Tapa Final para Canaleta / PVC Rígido / UL94V-0 FT4 / Radio de Curvatura 1 in / TIA/EIA / NEC Artículo 388

SKU: T70ECIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$140.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaletas no metálicas serie T-70, proporcionando terminación profesional que protege y oculta cables de voz, video, fibra óptica y eléctricos. Fabricada en PVC rígido resistente a impactos con clasificación de inflamabilidad UL94V-0 y FT4, garantizando seguridad en instalaciones críticas. El diseño de dos caras permite enrutar múltiples tipos de cableado manteniendo organización estética. Cumple con estándares TIA/EIA para telecomunicaciones y certificación NEC Artículo 388 para aplicaciones eléctricas, asegurando conformidad regulatoria en entornos comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño de dos caras para cables ocultos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: PVC rígido resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de inflamabilidad: UL94V-0, FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Radio de curvatura mínimo: 1 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación UL Listed 95425<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación NEC: Artículo 388</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado inflamabilidad: UL94V-0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación FT4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio curvatura mínimo: 1 in</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Dos caras para cables ocultos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Canaleta serie T-70</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar: TIA/EIA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>UL Listed: 95425<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>NEC: Artículo 388<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicaciones: Telecomunicaciones, seguridad, control, eléctricas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento y ocultamiento de cables
Característica 2	Resistente a impactos con grado de inflamabilidad UL94V-0
Característica 3	Compatible con voz, video, fibra óptica y cables eléctricos
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Certificación NEC Artículo 388 para instalaciones eléctricas