



Tapa frontal y trasera / Motor 100 kg / Puerta 2.4-5 m (7.9-16.4 ft) / Aluminio / -40 a 65.5 °C

SKU: FORCECOVER Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$126.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta tapa frontal y trasera está fabricada en aluminio de alta resistencia para motores de operadores de puerta. Su diseño optimizado para disipación de calor prolonga la vida útil del equipo en condiciones de uso continuo. El sistema de seguridad con detección de apertura forzada brinda protección ante intentos de intrusión. La instalación no requiere herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. El peso ligero del conjunto minimiza la carga mecánica sobre el motor, mejorando su eficiencia operativa general.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Fabricación en aluminio de alta resistenciaCompatible con motores ACCESSFORCE específicosDiseño optimizado para disipación de calorFácil instalación sin herramientas especializadasPeso ligero para mejorar eficiencia del motorSistema de seguridad con detección de apertura forzada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Fuerza máxima del motor: 100 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura máxima de puerta: 2.4 - 5 m (7.9 - 16.4 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 50.8 × 30.48 × 25.4 cm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Largo del cordón: 4 ft (1.22 m)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: 120 VCA, 60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente nominal: 2.7 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo en modo pasivo: Aproximadamente 1 V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad y protección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Conectividad: Compatible con lámparas fluorescentes compactas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: Microcontrolador de estado sólido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipación térmica optimizada en aluminio
Característica 2	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 3	Peso ligero que mejora eficiencia del motor
Característica 4	Detección de apertura forzada integrada
Característica 5	Compatible con lámparas fluorescentes compactas
Característica 6	Microcontrolador de estado sólido para protección