



Tapa Metálica para Receptáculo Dúplex / 4.188 x 2.313 in / Cajas de Mano y Placas de Pared

SKU: HUB-864 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$27.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa metálica industrial para receptáculo dúplex diseñada para cierre de cajas de mano (handy box) y aplicaciones como placa de pared simple. Construida con dimensiones precisas de 4.188 x 2.313 in y espesor de 0.49 in, proporciona cierre mecánico seguro en instalaciones eléctricas comerciales e industriales. El diseño de contorno exacto replica la geometría de la caja para eliminar espacios, mientras que las esquinas redondeadas facilitan el alineamiento durante la instalación. Los tornillos cautivos integrados aseguran la fijación sin riesgo de caída de componentes en entornos de trabajo. Fabricada para cumplir con estándares de compatibilidad con cajas de mano de uso general en infraestructura eléctrica de edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa metálica para receptáculo dúplex, dimensiones nominales 4' x 2'Diseño de contorno exacto para adaptación precisa a cajas de manoEsquinas redondeadas para optimización de ajuste y alineamientoTornillos cautivos para fijación segura sin pérdida de hardwareCompatible con cajas handy box y placas de pared simpleAplicación como cierre de caja y placa de pared en instalaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Longitud/profundidad (in.): 0.49Ancho (in.): 2.313Altura (in.): 4.188Peso unitario: 0.076 lbsDimensiones nominales: 4' x 2'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Empaque y Logística</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tipo de empaque: SueltoCantidad por caja: 25 unidadesCantidad mínima de pedido: 25 unidades</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Códigos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>UPC Number: 050169008645Product UPC-A Labeled: NoCódigo de barras case I2of5: 30050169008646</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de contorno exacto para ajuste hermético en caja
Característica 2	Esquinas redondeadas que eliminan holguras de instalación
Característica 3	Tornillos cautivos que previenen pérdidas en campo
Característica 4	Compatible con cajas handy box y placas de pared simple
Característica 5	Espesor de 0.49 in para resistencia mecánica en aplicaciones industriales
Característica 6	Empaque de 25 unidades para proyectos de escala comercial