



Tapa para Caja Cuadrada / 1/2 Pulgada / PVC Conduit Pesado / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: ATUP-12T Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$8.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa para caja cuadrada de 1/2 pulgada fabricada en PVC conduit pesado, diseñada para instalaciones eléctricas que requieren máxima seguridad y cumplimiento normativo. El material autoextinguible garantiza la no propagación de llamas en caso de incidentes térmicos, mientras que sus propiedades dieléctricas la hacen idónea para sistemas con tierra aislada. Su conformidad con la norma NMX-E-012 asegura calidad consistente para aplicaciones en entornos críticos como hospitales, industrias tecnológicas, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento eléctrico. La tapa proporciona cierre seguro para cajas de registro en conducción de cableado eléctrico ligero, tanto en instalaciones aparentes como ocultas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Norma: NMX-E-012 / NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Material: PVC sin plastificante, autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Tipo: Conduit pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Diámetro: 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Diseño: Cuadrado para caja de registro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Propiedad dieléctrica: No conduce electricidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*> Aplicación: Cableado eléctrico ligero, aparente u oculto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativa: NMX-E-012, NMX-E-252
Tipo conduit: Pesado
Propiedad: Autoextinguible
Aislamiento: Tierra aislada
Conducción: Cableado eléctrico ligero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: PVC sin plastificante
Diámetro: 1/2 pulgada
Configuración: Tapa cuadrada
Propiedad eléctrica: No conductor
Durabilidad: Alta resistencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Hospitales
Industrias tecnológicas
Cuartos de cómputo
Tableros de aislamiento
Instalaciones aparentes y ocultas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento con norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 3	Aislante eléctrico para sistemas con tierra aislada en entornos críticos
Característica 4	Compatible con tubería PVC conduit pesado de 1/2 pulgada
Característica 5	Diseño cuadrado para cajas de registro en instalaciones empotradas o superficiales
Característica 6	Aplicación en hospitales, industrias tecnológicas y cuartos de cómputo