



Tapa para Caja Cuadrada / 4" / PVC Conduit Pesado / Norma NMX-E-012 / Autoextinguible

SKU: ATUP-34T Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$15.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa para caja cuadrada de 4 pulgadas diseñada para instalaciones con tubería PVC conduit pesado. Fabricada conforme a la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252. El material autoextinguible proporciona retardo a la propagación de fuego, mientras que sus propiedades dieléctricas garantizan aislamiento seguro en sistemas aislados a tierra. Aplicable en conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto en entornos hospitalarios, industriales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento donde la seguridad eléctrica es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conforme a norma NMX-E-012 para máximo desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para instalaciones eléctricas ocultas y aparentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento seguro para sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material autoextinguible para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Usado en hospitales e industrias de alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño cuadrado de 4" para tubería PVC conduit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado según NMX-E-252 para tubería PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No conduce electricidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en cuartos de cómputo y tableros de aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ligero y de duración prolongada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Norma: NMX-E-012<li style='margin-bottom: 8px;'>• Especificación: NMX-E-252<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: PVC sin plastificante<li style='margin-bottom: 8px;'>• Propiedad: Autoextinguible<li style='margin-bottom: 8px;'>• Propiedad dieléctrica: No conduce electricidad<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aislamiento: Sistemas aislados a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño: Cuadrado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 4"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Compatibilidad: Tubería PVC conduit pesado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: Ligero<li style='margin-bottom: 8px;'>• Duración: Prolongada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalaciones eléctricas ocultas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalaciones eléctricas aparentes<li style='margin-bottom: 8px;'>• Hospitales<li style='margin-bottom: 8px;'>• Industrias de alta demanda<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cuartos de cómputo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tableros de aislamiento</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento seguro para sistemas aislados a tierra
Característica 2	Material autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas ocultas y aparentes
Característica 4	Diseño cuadrado de 4" para tubería PVC conduit pesado
Característica 5	Aprobado para hospitales e industrias de alta demanda
Característica 6	Cumple norma NMX-E-012 para máximo desempeño eléctrico