



Tapa Hermética para Caja Redonda / Aluminio Diecast / IP66 / Tornillos con Empaque / Intemperie Industrial

SKU: T-CSX Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$99.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa hermética diseñada para cerrar cajas de conexiones redondas en entornos industriales exigentes. Fabricada en aluminio inyectado a presión (diecast) que proporciona alta resistencia estructural, anticorrosión y durabilidad prolongada frente a condiciones climáticas extremas. El diseño ciego con sistema de tornillos y empaque integrado garantiza un sellado efectivo contra la infiltración de agua y polvo, protegiendo los componentes eléctricos internos. Su configuración permite instalación rápida y facilita las operaciones de mantenimiento posterior sin requerir herramientas especializadas. Compatible con cajas redondas estándar de uso industrial, constituye una solución de protección mecánica y ambiental para instalaciones en exteriores, plantas de producción y sitios con exposición a intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Tapa redonda ciega con tornillos y empaque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: Hermética contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Rápida con fácil mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia: Condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cajas redondas estándar industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección hermética contra agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección hermética contra polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Tapa redonda ciega<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillos con empaque integrado<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Cajas redondas estándar industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tapa para caja redonda estándar a prueba de intemperie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético contra agua y polvo para protección de conexiones
Característica 2	Aluminio inyectado a presión con resistencia a impactos y corrosión
Característica 3	Instalación rápida con tornillos y empaque integrados
Característica 4	Mantenimiento simplificado sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con cajas redondas estándar de uso industrial
Característica 6	Diseño ciego que protege componentes internos de exposición directa