



Tapa para Canaleta Ranurada / 4 in Ancho / 1828.8 mm (6 ft) Largo / PVC Sin Plomo / UL94 V-0 / Amarillo

SKU: C4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$589.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Tapa diseñada para canaletas ranuradas de 4 pulgadas de ancho, fabricada en PVC sin plomo que elimina riesgos toxicológicos durante la instalación y operación. Su longitud de 1828.8 mm (6 pies) permite cubrir tramos extensos con mínimas uniones, reduciendo puntos de vulnerabilidad. El acabado amarillo facilita la identificación rápida de circuitos o zonas críticas en entornos con alta densidad de cableado. Cumple con el grado de flamabilidad UL94 V-0, proporcionando retardo al fuego esencial en infraestructuras de misión crítica. Mantiene un radio de curvatura mínimo de 2 pies que protege la integridad de cables de fibra óptica al prevenir dobleces que generen atenuación de señal.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Material de PVC sin plomo, seguro y resistenteCompatibilidad con ductos de 4 pulgadas de anchoColor amarillo para fácil identificación visualLargo de 1828.8 mm (6 pies), adecuada coberturaGrado de flamabilidad UL94 V-0, alta seguridadMantiene radio de curvatura mínimo de 2 pies para prevenir dobleces<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->PVC sin plomo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->Amarillo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->Ductos de 4 pulgadas de ancho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->Tapa</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->50 °C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Grado de Flamabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->UL94 V-0</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'-><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Radio de Curvatura Mínimo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'->2 pies</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'->Data centers para segregación y protección de cables de fibra ópticaTelco central offices para ruteo de cables de fibra ópticaAplicaciones sobre racks o en instalaciones subterráneasAprobadas para ruteo desde áreas de trabajo</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PVC sin plomo para instalaciones seguras
Característica 2	Compatibilidad con ductos de 4 pulgadas de ancho
Característica 3	Color amarillo para identificación visual inmediata
Característica 4	Longitud de 6 pies para cobertura continua
Característica 5	Grado de flamabilidad UL94 V-0 para alta protección
Característica 6	Mantiene radio de curvatura mínimo de 2 pies