



Cubierta de Conducto a Ras / 57.2 mm Ancho / 1.83 m Largo / PVC Sin Plomo / UL94 V-0 / Blanco

SKU: C2WH6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$160.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cubierta de conducto a ras diseñada para integrarse discretamente en entornos profesionales de cableado estructurado. Su construcción en PVC sin plomo garantiza durabilidad y conformidad ambiental, mientras que el acabado antideslizante sobre la superficie mejora la seguridad peatonal en zonas de tránsito. El sistema de encaje a ras facilita tanto la instalación inicial como el acceso posterior para mantenimiento o modificaciones de la infraestructura de red. Compatible con múltiples familias de bases de conducto, ofrece versatilidad para proyectos de cableado en oficinas, centros de datos y entornos industriales.

Características Principales

- Diseño a ras para instalación y extracción sencilla
- Revestimiento antideslizante que mejora la seguridad
- Material PVC sin plomo altamente resistente
- Compatible con bases tipo G, F, D, FS y PanelMax
- Cumple normativas UL, CSA, CE y directiva RoHS
- Clasificación de inflamabilidad UL94 V-0

Tipo de Producto: Cubierta de conducto a ras

Aplicación: Cubierta para conductor de cableado

Submarca: Panduct™

Material: PVC sin plomo

Compatibilidad: Base tipo G, F, D, FS; conductor PanelMax™ en esquina

Anchura Compatible: 50.8 mm (2")

Longitud Total: 1.8 m (6 ft)

Dimensiones Totales: 57.2 mm (2.25") ancho x 8.9 mm (0.35") alto

Clasificación Inflamabilidad: UL94 V-0

Normativas: UL, CSA, CE y directiva RoHS

Método de Montaje: Cierre a presión (snap-on)

Nota importante: La base y la tapa se venden por separado. Verifique la compatibilidad de la base de conducto antes de su adquisición.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño a ras para instalación y extracción sencilla
Característica 2	Revestimiento antideslizante que mejora la seguridad
Característica 3	Material PVC sin plomo altamente resistente
Característica 4	Compatible con bases tipo G, F, D, FS y PanelMax
Característica 5	Cumple normativas UL, CSA, CE y directiva RoHS
Característica 6	Clasificación de inflamabilidad UL94 V-0