



Cubierta de Conducto a Ras / 3.25 in (82.6 mm) Ancho / 6 ft (1.8 m) Largo / PVC Sin Plomo / Blanco

SKU: C3WH6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$225.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cubierta de conducto a ras diseñada para instalaciones profesionales de cableado estructurado que requieren un acabado discreto y estético. Fabricada en PVC sin plomo que combina durabilidad con seguridad ambiental. Su revestimiento antideslizante mejora la protección en entornos de tránsito peatonal. El sistema de cierre rápido permite instalaciones eficientes y mantenimiento sin herramientas especializadas. Compatible con múltiples familias de bases de conducto para máxima versatilidad en proyectos de infraestructura.

Características Principales

- Diseño a ras para integración estética en pisos y superficies
- Material PVC sin plomo: seguro, duradero y respetuoso con el medio ambiente
- Revestimiento antideslizante que reduce riesgos de resbalones
- Mecanismo de cierre rápido para instalación y extracción eficiente
- Compatibilidad universal con bases tipo G, F, D y FS
- Certificaciones UL94 V-0, CSA, CE y cumplimiento RoHS

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 3.25 in (82.6 mm) de ancho y 6 ft (1.8 m) de longitud. El grosor del material es de 0.37 in (9.4 mm).

Material: PVC sin plomo, resistente a la intemperie y con propiedades mecánicas superiores.

Seguridad: Revestimiento antideslizante para mayor seguridad en áreas de tránsito.

Instalación: Sistema de cierre rápido que permite la instalación y extracción sin necesidad de herramientas.

Compatibilidad: Compatible con bases de conducto tipo G, F, D y FS.

Cumplimiento: Cumple con las normas UL94 V-0, CSA, CE y RoHS.

Nota Importante: La base y la tapa se venden por separado. Verifique la compatibilidad de la base antes de la compra.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a ras discreta y estética
Característica 2	Material PVC sin plomo seguro y duradero
Característica 3	Revestimiento antideslizante para mayor seguridad
Característica 4	Cierre rápido para fácil instalación y extracción
Característica 5	Compatible con bases tipo G, F, D y FS
Característica 6	Cumple UL94 V-0, CSA, CE y RoHS