



Tapa para Contacto Dúplex / 2 Receptáculos / Montaje Vertical / Cromo / Certificación UL

SKU: HUB-SCH-82 Marca: RACO Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$124.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa diseñada para cubrir dos contactos dúplex simultáneamente, fabricada en material cromado que ofrece alta resistencia a la corrosión. Su espesor de 0.03 pulgadas proporciona durabilidad estructural en entornos de uso continuo. El sistema de montaje vertical mediante tornillos estándar facilita su instalación en cajas de contacto convencionales. Cumple con normas eléctricas gracias a su tamaño estandarizado y cuenta con certificación UL para garantizar la seguridad en instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño dúplex para dos contactos simultáneosMaterial cromado resistente a corrosiónMontaje vertical con tornillos estándarTamaño estándar compatible con normas eléctricasEspesor de 0.03 pulgadas para mayor durabilidadCertificación UL para seguridad eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aplicación: Uso con contactoEstilo: 2 receptáculos dúplexOrientación: VerticalCertificación: UL</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material: CromoColor: CromoEspesor: 0.03 inTamaño: Estándar</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Montaje: Con tornillosOrientación: VerticalTamaño: Estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño dúplex que permite cubrir dos contactos simultáneamente
Característica 2	Acabado cromado resistente a la corrosión para mayor vida útil
Característica 3	Montaje vertical con tornillos estándar para instalación rápida
Característica 4	Espesor de 0.03 pulgadas que garantiza durabilidad estructural
Característica 5	Tamaño estándar compatible con normativas eléctricas comunes
Característica 6	Certificación UL que asegura cumplimiento de estándares de seguridad