



Tapa para Contacto Dúplex / Policarbonato / Orientación Vertical / UL 94 V2 / 4.63 x 2.88 x 0.25 in

SKU: HUB-P8W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$28.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa para contacto dúplex fabricada en policarbonato de alta resistencia, diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren protección y acabado profesional. Su orientación vertical optimiza el espacio de instalación en cajas de empotrar estándar. La certificación UL 94 V2 asegura cumplimiento con normativas de seguridad eléctrica para entornos de uso continuo. El acabado blanco permite integración discreta en diversos ambientes arquitectónicos. Compatible con contactos dúplex estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Policarbonato de alta resistenciaTipo: DúplexOrientación: VerticalColor: BlancoCertificación: UL 94 V2Aplicación: Uso con contacto dúplex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL 94 V2</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Dúplex</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Para uso con contacto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Policarbonato</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 4.63 in x 2.88 in x 0.25 in</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Largo: 4.63 in</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 2.88 in</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 0.25 in</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orientación: Vertical</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Tapa para contacto dúplex</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Policarbonato de alta resistencia para durabilidad prolongada
Característica 2	Diseño dúplex permite múltiples conexiones simultáneas
Característica 3	Orientación vertical facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Certificación UL 94 V2 garantiza seguridad eléctrica verificada
Característica 5	Color blanco discreto para integración en ambientes modernos
Característica 6	Dimensiones compactas de 4.63 x 2.88 x 0.25 in para montaje versátil