

Sin imagen disponible

Tapa Superior para Torniquete / Aluminio / Perforación para 2 Terminales Faciales / Diseño Sin Tornillería

SKU: 202004685 Marca: HIKVISION

\$855.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa superior de aluminio diseñada para integrar dos terminales faciales en torniquetes de la serie DS-K3B220(L)X. Fabricada en material resistente y ligero que garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico. La perforación precisa permite el montaje alineado de los dispositivos de reconocimiento facial sin modificaciones adicionales. Su diseño sin tornillería facilita la instalación directa, reduciendo tiempos de implementación y eliminando la necesidad de herramientas complejas. No incluye tornillería ni accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio resistente y ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perforación para dos terminales faciales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin tornillería para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con torniquete modelo DS-K3B220(L)X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No incluye tornillería ni accesorios adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades: Resistente y ligero<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Sin tornillería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torniquete compatible: DS-K3B220(L)X<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de perforación: Dos terminales faciales<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Rápida, sin herramientas complejas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tapa superior con perforación para dos terminales faciales<li style='padding: 6px 0;'>Nota: No incluye tornillería ni accesorios adicionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente y ligero para durabilidad prolongada
Característica 2	Perforación precisa para dos terminales faciales simultáneos
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño sin tornillería que simplifica el montaje
Característica 5	Compatible exclusivamente con torniquete DS-K3B220(L)X
Característica 6	Reducción de tiempo de instalación en campo