

Sin imagen disponible

Tapa Trasera con Salida de Cables / Sellado IP / Compatible con DS-2CE12KF0-TFS / Instalación Rápida

SKU: 203108468 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$1,148.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa trasera con salida de cable integrada diseñada para el modelo DS-2CE12KF0-TFS. Fabricada con materiales resistentes a condiciones ambientales extremas, garantiza protección continua de las conexiones internas. Su sistema de sellado contra polvo y agua permite su uso en instalaciones exteriores sin comprometer la integridad de los cables. El diseño ergonómico facilita el montaje y reduce los tiempos de instalación en campo. Admite múltiples estándares de conexión, ofreciendo versatilidad en distintos proyectos de videovigilancia. El mantenimiento resulta ágil gracias a su construcción modular.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa trasera con salida de cable integradaDiseño ergonómico para fácil instalaciónMaterial resistente a condiciones ambientales extremasCompatibilidad con múltiples estándares de conexiónSistema de sellado contra polvo y aguaMantenimiento sencillo y rápido</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Protección</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción resistente a condiciones ambientales extremasSellado contra polvo y aguaDiseño ergonómico para instalación ágil</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Mantenimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con cámara DS-2CE12KF0-TFSAdmite múltiples estándares de conexiónMantenimiento sencillo y rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de cable integrada que organiza y protege conexiones
Característica 2	Sellado contra polvo y agua para operación en exteriores
Característica 3	Diseño ergonómico que reduce tiempo de instalación
Característica 4	Material resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 5	Compatibilidad con múltiples estándares de conexión
Característica 6	Mantenimiento sencillo que minimiza tiempos de inactividad