



Tapa universal y soporte / ABS auto-extinguible / Aluminio anodizado / -20°C a 120°C / 0.070 kg

SKU: INKA-100-UNI Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$167.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapa universal con soporte diseñada para instalaciones eléctricas y de canalización en entornos industriales y comerciales. Fabricada con materiales de alta performance que garantizan seguridad y durabilidad en condiciones adversas. La combinación de ABS auto-extinguible de alto impacto con aluminio anodizado ofrece resistencia mecánica superior y protección contra la propagación de llamas. Su diseño universal permite la compatibilidad con múltiples estándares de instalación, simplificando el inventario y reduciendo costos operativos. Certificada bajo la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, asegura cumplimiento regulatorio en México.

Características principales

- Alta rigidez dieléctrica certificada NOM-001-SEDE-2005
- Material ABS auto-extinguible de alto impacto
- Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
- Diseño universal compatible con múltiples estándares
- Temperatura de trabajo ABS: -40°C a 85°C
- Temperatura de trabajo aluminio: -20°C a 120°C
- Tornillos de acero galvanizado No. 8x1 pulgada incluidos
- Peso ligero de 0.070 kg para fácil manejo e instalación

Especificaciones técnicas

Materiales

Tapa: Aluminio anodizado

Soporte: ABS alto impacto auto-extinguible

Tornillos: Acero galvanizado

Temperatura de operación

ABS: -40°C a 85°C

Aluminio: -20°C a 120°C

Peso y color

Peso: 0.070 kg

Color: Natural

Certificación

NOM-001-SEDE-2005

Alta rigidez dieléctrica

Presentación comercial

Bolsa con 1 soporte, 1 tapa, 2 tornillos No. 8x1

Resistencia ambiental

Humedad y atmósfera corrosiva

Nota de instalación

La capacidad máxima de carga recomendada es el 40% de la capacidad nominal del sistema de canalización.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica certificada NOM-001-SEDE-2005
Característica 2	Material ABS auto-extinguible de alto impacto
Característica 3	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 4	Diseño universal compatible con múltiples estándares
Característica 5	Temperatura de trabajo ABS: -40°C a 85°C
Característica 6	Inchuye tornillos de acero galvanizado No. 8x1 pulgada