



Tapete Aislador para Rack / UL94 V-1 / Protección Eléctrica y Mecánica / Sin Piso Falso

SKU: TG-PAR Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,937.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El tapete aislador para rack está diseñado específicamente para proteger instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos pequeños que no disponen de piso falso o piso técnico. Este componente aísla el rack y sus tornillos de fijación del piso estructural, eliminando el riesgo de contacto eléctrico con electrodos naturales de tierra presentes en la superficie. Al garantizar una única ruta de puesta a tierra física, el tapete contribuye a la integridad del sistema de protección eléctrica y reduce la probabilidad de diferencias de potencial que puedan dañar equipos sensibles o comprometer la seguridad del personal.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El material de aislamiento empleado cuenta con clasificación UL94 V-1, lo que confirma su comportamiento retardante ante la propagación de llamas. Adicionalmente, el tapete ofrece resistencia simultánea a tres factores de degradación comunes en entornos de infraestructura: abrasión mecánica por fricción con componentes metálicos, corrosión por exposición a ambientes con humedad o agentes químicos, y el paso de corriente eléctrica no deseada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento eléctrico certificado bajo norma UL94 V-1 para seguridad de instalaciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección triple contra abrasión, corrosión y descargas eléctricas<li style='margin-bottom: 8px;*>Prevención de contacto eléctrico con electrodos naturales de tierra<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compatible exclusivamente con racks sin piso falso<li style='margin-bottom: 8px;*>Garantiza una única conexión de puesta a tierra física en el sistema<li style='margin-bottom: 8px;*>Solución especializada para sites pequeños sin infraestructura de piso elevado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Clasificación de Aislamiento</div><div style='color: inherit;*>UL94 V-1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Resistencia</div><div style='color: inherit;*>Abrasión, corrosión y electricidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Función Principal</div><div style='color: inherit;*>Prevenir contacto eléctrico con electrodos de tierra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>Racks sin piso falso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conexión a Tierra</div><div style='color: inherit;*>Asegura una sola puesta a tierra física</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Instalaciones sin piso técnico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aísla rack del piso evitando contacto eléctrico
Característica 2	Material retardante UL94 V-1 certificado
Característica 3	Resiste abrasión, corrosión y descargas eléctricas
Característica 4	Compatible con racks sin piso técnico
Característica 5	Asegura única conexión a tierra física
Característica 6	Protege sites pequeños sin infraestructura elevada