



Tapón Bypass / Compatibilidad FAAC 400-422 / Alta Resistencia / Instalación Rápida / Diseño Ergonómico / Operación Continua

SKU: 4180415 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$178.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este tapón bypass está diseñado específicamente para integrarse con los operadores FAAC 400 y 422, proporcionando una solución robusta para entornos de uso intensivo. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad prolongada incluso bajo condiciones de operación exigentes. Su diseño ergonómico permite un ajuste preciso que facilita la instalación en sistemas ya existentes sin requerir modificaciones complejas. El sistema bypass integrado asegura la continuidad operativa del equipo, minimizando interrupciones y reduciendo la necesidad de intervenciones de mantenimiento frecuentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad exclusiva con operadores FAAC modelos 400 y 422<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción en material de alta resistencia para aplicaciones de uso intensivo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Proceso de instalación rápido y simplificado en infraestructuras existentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño ergonómico que garantiza ajuste perfecto y preciso<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Sistema bypass integrado que permite operación continua sin interrupciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Tapón Bypass</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Operadores FAAC 400 / 422</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Función Especial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Sistema bypass integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con operadores FAAC 400 y 422
Característica 2	Material de alta resistencia para uso intensivo
Característica 3	Instalación rápida en sistemas existentes
Característica 4	Diseño ergonómico para ajuste perfecto
Característica 5	Sistema bypass integrado para operación continua
Característica 6	Reducción de mantenimiento por alta eficiencia