



Tapón de Alta Resistencia / 1" (25.4 mm) / Polipropileno Virgen / IP67 / Anti UV / Instalación por Presión

SKU: SFTAPON Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$3.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapón de alta resistencia diseñado para sellar postes de cercos eléctricos en instalaciones de seguridad perimetral. Fabricado en polipropileno 100% virgen de alta densidad, ofrece rigidez estructural y estabilidad dimensional bajo exposición continua a radiación solar, lluvia, polvo y variaciones térmicas extremas. Su clasificación IP67 garantiza la protección total contra ingreso de partículas sólidas y agua en condiciones de inmersión temporal, preservando la integridad de los componentes internos del poste. El sistema de instalación por presión elimina la necesidad de herramientas, adhesivos o tornillería, reduciendo los tiempos de montaje y mantenimiento en campo. Con un peso unitario de 5.8 gramos y compatibilidad exacta para tubo redondo de 1" (25.4 mm), este accesorio está disponible en colores negro, blanco y gris para adaptarse a distintos esquemas de instalación.

Características Generales

- Diámetro: 1" (25.4 mm) para ajuste exacto en tubo redondo
- Material: Polipropileno 100% virgen de alta densidad y rigidez
- Clasificación IP67 contra agua, polvo y humedad
- Resistencia UV para climas extremos sin degradación
- Instalación por presión sin herramientas ni adhesivos
- Peso unitario: 5.8 g
- Colores disponibles: Negro, blanco y gris
- Presentaciones: Bolsas de 100 y 400 piezas

Clasificación IP67

- Resistencia UV extrema
- Alta rigidez estructural
- Estabilidad térmica en climas extremos

Físicas / Eléctricas

- Diámetro: 1" (25.4 mm)
- Material: Polipropileno virgen de alta densidad
- Peso unitario: 5.8 g
- Instalación: Por presión mecánica

Contenido del Paquete

- Tapones en bolsa de 100 piezas (según presentación seleccionada)
- Tapones en bolsa de 400 piezas (según presentación seleccionada)
- Colores disponibles: Negro, blanco o gris

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado IP67 que bloquea agua, polvo y humedad en exteriores
Característica 2	Polipropileno 100% virgen de alta densidad sin degradación térmica
Característica 3	Resistencia UV para climas extremos de desierto a heladas
Característica 4	Instalación por presión sin herramientas ni adhesivos
Característica 5	Ajuste exacto en tubo redondo de 1" (25.4 mm) de diámetro
Característica 6	Disponible en 3 colores con presentaciones de 100 y 400 piezas