



Tapón de Cierre / IP40 e IP67 / Material Libre de Halógenos / Color RAL 7035 / Compatible con Caja Quadrix DX45004

SKU: DX-47000 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón de cierre diseñado para completar y proteger instalaciones de cajas Quadrix DX45004. Fabricado en material libre de halógenos con acabado gris RAL 7035, ofrece grado de protección IP40 e IP67 según el modo de instalación, permitiendo su uso tanto en interiores controlados como en exteriores expuestos a polvo y agua. Su construcción ergonómica permite montaje y desmontaje manual sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando tiempos de mantenimiento. La serie RK garantiza compatibilidad mecánica y estética con el sistema Quadrix.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapón ciego para caja Quadrix DX45004Compatibilidad con caja Quadrix DX45004Fabricado con materiales de alta resistenciaDiseño ergonómico y fácil instalaciónAcabado en color blanco neutro (gris RAL 7035)Dimensiones estándar para ajuste perfecto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Serie: RKGrado de protección: IP40 e IP67Material: Libre de halógenos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Gris RAL 7035Dimensiones específicas: No proporcionadas en ficha técnica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Identificación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Código Electrocod: 21221Marcas/Aprobaciones: No detalladas en ficha técnicaSimbología técnica: No proporcionada en ficha técnica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual IP40 e IP67 para entornos interiores y exteriores exigentes
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce emisiones tóxicas en caso de incendio
Característica 3	Compatibilidad garantizada con caja Quadrix DX45004 para integración directa
Característica 4	Acabado gris RAL 7035 que mantiene uniformidad estética en instalaciones industriales
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita instalación y extracción sin herramientas especializadas
Característica 6	Alta resistencia mecánica para prolongar vida útil en condiciones de uso intensivo