

Sin imagen disponible

Tapón de Goma / Orificio 1/2 in / Material EPDM / Sellado Contra Polvo y Humedad / Compatible Paneles Eléctricos

SKU: 6000786 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$7.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón de goma fabricado en material EPDM para sellar orificios de 1/2 pulgada no utilizados en botas, pasamuros, paneles de distribución eléctrica, cajas de conexiones y conductos. El diseño proporciona barrera efectiva contra polvo, humedad y productos químicos, preservando la integridad de instalaciones eléctricas y sistemas de cableado. Su aplicación incluye uso permanente en instalaciones industriales o temporal durante reparaciones y preparación de nuevos componentes. Material compatible con entornos automotrices y cumplimiento de estándares de calidad y restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: EPDM resistente a productos químicos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tamaño estándar: 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Sellado eficaz contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatible con paneles de distribución eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Uso versátil en industria automotriz<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Instalaciones eléctricas: paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Uso temporal: cobertura de agujeros durante reparaciones<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Industria automotriz: sellado de cables en paneles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Instalaciones eléctricas: paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Uso temporal: cobertura de agujeros durante reparaciones<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Industria automotriz: sellado de cables en paneles</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: bold;'>Material</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>EPDM</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: bold;'>Tamaño de orificio</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1/2 in</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: bold;'>Resistencia</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Productos químicos, polvo, humedad</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Certificaciones</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: bold;'>Calidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>ISO 9001</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: bold;'>Restricción sustancias</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>RoHS</td></tr></table></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tapón de goma para orificio de 1/2 in</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material EPDM resistente a productos químicos agresivos
Característica 2	Sella orificios no utilizados en botas y pasamuros
Característica 3	Previene ingreso de contaminantes al sistema
Característica 4	Compatible con paneles de distribución eléctrica
Característica 5	Uso temporal durante reparaciones o instalaciones
Característica 6	Cumple normas ISO 9001 y RoHS