



Tapón de Plástico / Perforación 3/4" / Resistente a Impactos / Sellado Hermético / Resistente a Químicos

SKU: HP34 Marca: PULSE LARSEN ANTENNAS Categoría: Montajes y Divisores

\$146.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapón de plástico diseñado para sellar perforaciones de 3/4 pulgadas en gabinetes, paneles, racks y equipos de telecomunicaciones. Fabricado en material termoplástico resistente a impactos, ofrece protección contra la infiltración de polvo, humedad y agentes químicos en entornos industriales. Su diseño permite instalación y extracción manual sin requerir herramientas, facilitando el mantenimiento preventivo y modificaciones de infraestructura. El sellado hermético garantiza la integridad de equipos sensibles en instalaciones de redes, centros de datos y sistemas de comunicación. Compatible con aplicaciones donde se requiere cierre temporal o permanente de orificios de cableado desusados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro de perforación: 3/4 pulgadas (19.05 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: plástico resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sellado: hermético para prevención de fugas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación: manual, sin herramientas requeridas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia química: a disolventes y químicos comunes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño: ergonómico para agarre seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de perforación: 3/4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: plástico resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño ergonómico para agarre seguro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistente a químicos comunes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Sellado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sellado hermético para evitar fugas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra polvo y humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a impactos mecánicos<li style='padding: 6px 0;*>Adecuado para entornos industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación sin herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Extracción manual sencilla<li style='padding: 6px 0;*>Reutilizable en múltiples aplicaciones<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con gabinetes y paneles estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene fugas de líquidos y gases
Característica 2	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 3	Material plástico de alta resistencia a impactos mecánicos
Característica 4	Compatibilidad con perforaciones estándar de 3/4 pulgadas
Característica 5	Resistencia a disolventes y químicos industriales comunes
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita extracción e instalación repetitiva