



Tapón Final para Tubería de Muestreo de Aire / CPVC Resistente al Fuego / UL Aprobado / NFPA / 1 Pulgada / Paquete 10 Piezas

SKU: RP5205X Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$311.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapón final para tubería de muestreo de aire diseñado para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricado en CPVC resistente al fuego con formulación especial que incrementa las capacidades de resistencia térmica. Aprobado por UL para su uso con cualquier sistema de detección de humo por aspiración, incluyendo instalaciones en espacios abiertos. Cumple con los requerimientos establecidos por NFPA para aplicaciones seguras en detección de incendios. La tubería incorpora leyenda impresa en inglés 'NO TOCAR' a lo largo de toda su longitud, eliminando la necesidad de etiquetas de identificación adicionales. Presentación en paquete de 10 piezas con diámetro de 1 pulgada.

Características Generales

- Material CPVC resistente al fuego con capacidades aumentadas de resistencia térmica
- Leyenda impresa 'NO TOCAR' en toda la longitud de la tubería (en inglés)
- Diámetro de 1 pulgada
- Aprobado por UL para espacios abiertos
- No requiere etiquetas de identificación adicionales

Aprobación UL: Espacios abiertos

Cumplimiento NFPA

Diseño específico para muestreo de aire en aspiración

Físicas y Materiales

- Material: CPVC resistente al fuego
- Formulación especial con aumento de resistencia térmica
- Diámetro: 1 pulgada
- Leyenda impresa: 'NO TOCAR' (en inglés)

Contenido del Paquete

- Cantidad: 10 piezas
- Tipo: Tapón final para tubería de aspiración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobación UL para sistemas de detección de humo por aspiración
Característica 2	Material CPVC con mayor capacidad de resistencia al fuego
Característica 3	Cumplimiento NFPA sin requerir etiquetas adicionales de identificación
Característica 4	Leyenda impresa 'NO TOCAR' en toda la longitud de la tubería
Característica 5	Diseño específico para muestreo de aire en sistemas de aspiración
Característica 6	Aprobado para instalación en espacios abiertos