



Tapón Final para Tubería de Aspiración / CPVC Schedule 40 / Precortada 10 o 15 pies (3.05 o 4.57 m) / Certificación UL / NFPA 72 Capítulo 17

SKU: ASD-V5017-007 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$25.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón final diseñado para sistemas de detección de humo por aspiración de aire (ASD), fabricado en CPVC Viking BlazeMaster® Schedule 40 con certificación UL. Este componente cierra el extremo terminal de las tuberías de muestreo en sistemas de detección temprana de incendios, garantizando la integridad del flujo de aire aspirado hacia los detectores. La tubería asociada cumple con las especificaciones estrictas de la NFPA 72, Capítulo 17, y se distribuye precortada en longitudes de 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m) con etiquetado exclusivo para detectores de humo por aspiración, diferenciándose claramente de las tuberías convencionales para rociadores. El sistema de etiquetado simplificado y las bolsas de color codificado facilitan la identificación logística, reduciendo errores de instalación y acelerando los procesos de mantenimiento preventivo en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL para identificación y mantenimiento simplificadosMaterial: CPVC Viking BlazeMaster®Cumplimiento NFPA 72, Capítulo 17Tubería precortada en longitudes de 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)Etiquetado simplificado para instalación ágilEntrega en bolsas de colores para identificación logísticaTubería Schedule 40 para aplicaciones de detectores de humo por aspiración</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma aplicable: NFPA 72, Capítulo 17</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Detectores de humo por aspiración de aire (ASD)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diferenciación: Etiquetado exclusivo vs. tuberías CPVC de rociadores</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Material</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: CPVC Viking BlazeMaster®</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación: Schedule 40</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitudes disponibles: 10 pies (3.05 m) / 15 pies (4.57 m)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de corte: Precortada de fábrica</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Logística e Identificación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Empaque: Bolsas codificadas por color</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Etiquetado: Simplificado para uso ASD</div></div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Presentación: Precio por pieza</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación UL simplifica inspecciones y mantenimiento programado
Característica 2	CPVC BlazeMaster® resistente a altas temperaturas en incendios
Característica 3	Etiquetado integrado elimina confusiones con tuberías de rociadores
Característica 4	Precortada en longitudes estándar reduce tiempo de preparación en obra
Característica 5	Bolsas codificadas por color agilizan logística de almacén y campo
Característica 6	Cumplimiento NFPA 72 Capítulo 17 valida diseño de sistemas ASD