



Tapón Final para Tubería de Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / UL Certificado / NFPA / 1/2 Pulgada

SKU: RP-5205 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$34.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapón final para tubería de aspiración diseñado para sistemas de detección de humo por muestreo de aire. Fabricado en material CPVC con formulación especial que incrementa la resistencia al fuego, cumpliendo con los estándares más exigentes de la industria. Certificado UL como único tubo específicamente aprobado para este tipo de aplicaciones, incluyendo instalaciones en espacios abiertos sin requerir protección adicional. La leyenda permanente 'tubo de muestreo - no tocar' impresa a lo largo de toda la tubería elimina la necesidad de etiquetas de identificación separadas, reduciendo costos de mantenimiento y riesgo de errores durante inspecciones. Cumple con los requerimientos NFPA para sistemas de seguridad contra incendios.

Características Generales

- Único tubo certificado UL para detección de humo por aspiración
- Fabricado en CPVC con alta resistencia al fuego
- Aprobado UL para instalación en espacios abiertos
- Cumple estándares NFPA de seguridad contra incendios
- Leyenda permanente 'tubo de muestreo - no tocar' impresa en toda la tubería
- Diámetro 1/2 pulgada para instalaciones precisas

Certificaciones y Normas

- Certificación UL para detección de humo por aspiración
- Aprobación UL para espacios abiertos
- Cumplimiento NFPA seguridad contra incendios

Especificaciones Físicas

- Material: CPVC con resistencia al fuego aumentada
- Diámetro: 1/2 pulgada
- Leyenda permanente impresa: 'tubo de muestreo - no tocar'

Contenido del Paquete

- 1 tapón final para tubería de aspiración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL exclusiva para detección de humo por aspiración
Característica 2	Material CPVC con resistencia al fuego superior
Característica 3	Aprobado para instalación en espacios abiertos sin protección adicional
Característica 4	Leyenda permanente impresa elimina necesidad de etiquetas separadas
Característica 5	Cumplimiento NFPA para instalaciones de seguridad contra incendios
Característica 6	Diámetro 1/2 pulgada para conexiones precisas en sistemas de muestreo