



Tapa de Desbloqueo Externo / Barreras Serie 610-640 / IP44 / Aluminio y Acero / -20°C a +55°C / Exterior e Interior

SKU: 4180305 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$187.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa de desbloqueo externo diseñada para barreras automáticas FAAC de las series 610, 615, 620 y 640. Permite la operación manual de emergencia cuando se requiere liberación mecánica de la barrera por falla de energía eléctrica o condición de contingencia. Fabricada en aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo, garantiza durabilidad en instalaciones exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas. Su diseño compacto facilita la integración con placas de cimentación existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas. El grado de protección IP44 asegura resistencia a proyecciones de agua y partículas sólidas, manteniendo la funcionalidad del mecanismo de desbloqueo en rangos de temperatura de -20°C a +55°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con barreras serie 610, 615, 620, 640<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material resistente a la intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación de desbloqueo manual eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fácil integración con sistemas existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: control de acceso vehicular, instalaciones residenciales y comerciales, sistemas de seguridad perimetral, estacionamientos y garajes, control de tráfico en entradas/salidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio y acero</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Tratamiento anticorrosivo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP44</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20°C a +55°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco RAL 2004</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelos compatibles: Serie 610, 615, 620, 640</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de instalación: Exterior/Interior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Sobre placa de cimentación</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tapa de desbloqueo externo FAAC 4180305</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo manual de emergencia para barreras FAAC
Característica 2	Construcción en aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Instalación compacta sobre placa de cimentación existente
Característica 4	Operación en ambientes hostiles desde -20°C hasta +55°C
Característica 5	Protección IP44 contra proyección de agua y sólidos
Característica 6	Compatibilidad directa con series 610, 615, 620 y 640