



Tapón Roscado para Caja Cuadrada / 1" NPT / Aluminio Inyectado / Acabado Epoxy-Poliéster / UL 514A / CSA C22.2 No. 18-92 / IP para Intemperie

SKU: TA-2632 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$44.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón roscado de 1 pulgada diseñado para cajas cuadradas a prueba de intemperie, fabricado en aluminio inyectado a presión con tapa de lámina de aluminio troquelada. Su acabado epoxy-poliéster termoendurecido proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes húmedos y altamente corrosivos, superando las 500 horas en cámara salina. El diseño incorpora rosca NPT concéntrica para sellado hermético, recubrimiento interior de uretano Rawelt Purpura y exterior de PVC, resultando tres veces más ligero que sistemas de moldeo convencionales. Certificado bajo UL 514A y CSA C22.2 No. 18-92 para instalaciones industriales y comerciales con tubo rígido e IMC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: aluminio inyectado a presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa: lámina de aluminio troquelada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Empaque: neopreno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: pintura electrostática epoxy-poliéster termoendurecida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a cámara salina: más de 500 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento interior: uretano Rawelt Purpura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento exterior: PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: NPT concéntrica para sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 3 veces más ligero que sistemas de moldeo convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: instalaciones industriales y comerciales, tubo rígido e IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ambientes: húmedos y altamente corrosivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSA C22.2 No. 18-92<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL File: E135600<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSA File: LR105795-1 / LR105795-4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: aluminio inyectado a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa: lámina de aluminio troquelada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Empaque: neopreno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: epoxy-poliéster termoendurecido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca: 1" NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sellado: hermético concéntrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia cámara salina: >500 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comparativo de peso: 3x más ligero vs. moldeo convencional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: tubo rígido e IMC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: intemperie, húmedo, altamente corrosivo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado con más de 500 horas en cámara salina para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	50% más ligero que tapones de moldeo convencional para facilitar instalación
Característica 3	Recubrimiento interior de uretano y exterior de PVC para doble protección
Característica 4	Rosca NPT concéntrica que garantiza sellado hermético en ambientes húmedos
Característica 5	Apto para tubo rígido e IMC en instalaciones industriales y comerciales
Característica 6	Certificaciones UL y CSA para cumplimiento normativo en Norteamérica

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:44