



Tapón Roscado / Rosca NPT 1/2" / Aluminio Inyectado / Epoxy-Poliéster Termoendurecido / UL y CSA / IP para Ambientes Corrosivos

SKU: TA-0371 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$29.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón roscado de 1/2" diseñado para cajas cuadradas en instalaciones eléctricas industriales y comerciales expuestas a condiciones ambientales severas. Fabricado en aluminio inyectado a presión con acabado electrostático epoxy-poliéster termoendurecido certificado por UL, ofrece resistencia superior a la corrosión y humedad con un peso significativamente reducido respecto a alternativas de moldeo convencionales. Su rosca NPT concéntrica garantiza sello hermético a 90° y estabilidad dimensional permanente. Cumple con normativas UL 514A y CSA-C22.2 No. 18-92 para aplicaciones que requieren máxima confiabilidad en entornos agresivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapón roscado para caja cuadrada con rosca NPT 1/2" concéntrica a la boca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo en aluminio inyectado a presión, 3 veces más ligero que sistemas de moldeo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: pintura electrostática epoxy-poliéster termoendurecida con certificación UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia verificada: 500 h cámara salina (acabado exterior), 1000 h (acabado interior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño dimensional estable con sello perfecto a 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones en ambientes húmedos y altamente corrosivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Resistencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: ambientes húmedos y altamente corrosivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prueba cámara salina exterior: 500 h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prueba cámara salina interior: 1000 h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sello perfecto a 90°<li style='padding: 6px 0;'>Diseño dimensional estable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: tapón roscado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: rosca NPT 1/2" concéntrica a la boca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aluminio inyectado a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: pintura electrostática epoxy-poliéster termoendurecida<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 3 veces más ligero que sistemas de moldeo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSA-C22.2 No. 18-92<li style='padding: 6px 0;'>UL File: E135600<li style='padding: 6px 0;'>CSA File: LR105795-1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 veces más ligero que sistemas de moldeo tradicionales
Característica 2	500 h cámara salina exterior, 1000 h interior para máxima durabilidad
Característica 3	Sello perfecto a 90° con diseño dimensional estable
Característica 4	Certificaciones UL 514A y CSA-C22.2 No. 18-92 incluidas
Característica 5	Resistencia verificada en ambientes húmedos y altamente corrosivos
Característica 6	Acabado electrostático termoendurecido con certificación UL