



Tapón Roscado / 3/4 Pulgada / Aluminio Inyectado / IP66 / Cajas Cuadradas / UL 514A / CSA-C22.2

SKU: TA-0368 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón roscado de 3/4 pulgada diseñado para cerramientos herméticos en cajas cuadradas de instalaciones eléctricas expuestas a condiciones ambientales adversas. Fabricado en aluminio inyectado a presión con acabado electroestático epoxy-poliéster termoendurecido, proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. El empaque de neopreno integrado asegura el grado de protección IP66, bloqueando eficazmente la penetración de polvo y chorros de agua. Cumple con los estándares UL 514A y CSA-C22.2 No. 18-92, validando su idoneidad para instalaciones en jurisdicciones con requisitos normativos estrictos en Norteamérica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tapón roscado de 3/4" para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con cajas cuadradas estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño IP66 a prueba de intemperie<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de aluminio inyectado duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil instalación con ajuste hermético<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones UL 514A y CSA-C22.2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Tapón roscado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>3/4" </td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Aluminio inyectado a presión</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Pintura electroestática epoxy-poliéster termoendurecida</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>IP66</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>UL 514A, CSA-C22.2 No. 18-92</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Aluminio inyectado a presión</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Lámina de aluminio troquelada</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Empaque</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Neopreno</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Pintura electroestática</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514A</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Aprobado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL File</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>E135600</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSA File</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Registrado</td></tr></table></div><div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Industria pesada y ligera<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones comerciales<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones residenciales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene ingreso de polvo y agua en instalaciones exteriores
Característica 2	Aluminio inyectado a presión con acabado epoxy-poliéster para resistencia a corrosión
Característica 3	Compatibilidad universal con cajas cuadradas estándar de la industria eléctrica
Característica 4	Ajuste roscado de 3/4 pulgada que simplifica instalación sin herramientas especializadas
Característica 5	Empaque de neopreno integrado que garantiza estanqueidad en condiciones extremas
Característica 6	Certificación dual UL y CSA para cumplimiento normativo en Norteamérica