



Taquete de Fijación / Doble Expansión 4 Direcciones / 3/8" para Tornillo 12 mm x 2" / 100 Piezas / Resistencia 100 kg / Concreto y Superficies Sólidas

SKU: TP-3

Marca: THORMSAN

Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$54.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; '><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; '>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; '>Tipo de fijación: Expansión mecánica doble en cuatro direccionesDiámetro del taquete: 3/8"Tornillo compatible: 12 mm x 2" (50.8 mm)Material: Polímero con color azulCantidad por paquete: 100 piezasResistencia a extracción: 100 kg en concretoCarga recomendada: 140 kg en concretoRango de temperatura: -50°C a +80°CAplicación: Muros, techos de concreto y superficies sólidasReferencia compatible: TH-TP3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; '><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; '>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; '>Doble expansión en cuatro direccionesResistencia a extracción: 100 kg en concretoCarga recomendada: 140 kg en concretoLibre de rebaba para expansión completaGuía interna para centrado de tornillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; '>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; '>Diámetro: 3/8"Color: AzulTemperatura de operación: -50°C a +80°CAletas antirrotación integradasCuello tope contra hundimiento profundo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; '>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; '>100 piezas de taquete azul 3/8"Tornillo no incluido (compatible: 12 mm x 2")Referencia de tornillo compatible: TH-TP3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en cuatro direcciones para fijación uniforme
Característica 2	Aletas antirrotación que evitan giro durante instalación
Característica 3	Cuello integrado que previene hundimiento excesivo
Característica 4	Libre de rebaba para expansión completa garantizada
Característica 5	Resistencia a extracción de 100 kg en concreto
Característica 6	Operación garantizada de -50°C a +80°C