



Taquete de Fijación / Doble Expansión Multidireccional / Tornillo 8 mm x 3/4" (19.1 mm) / Polietileno HDPE / 100 Piezas / -50°C a +80°C

SKU: TP-0 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$26.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Taquete de fijación en polietileno de alta densidad (HDPE) diseñado para instalaciones en muros y techos de concreto y superficies sólidas. El mecanismo de doble expansión multidireccional abre hacia los cuatro puntos cardinales, distribuyendo uniformemente la carga de anclaje. Las aletas antigiro garantizan estabilidad durante el apriete del tornillo, mientras que el cuello de tope previene el hundimiento en perforaciones de mayor profundidad. La guía integrada facilita la alineación correcta del tornillo 8 mm x 3/4' (19.1 mm), eliminando rebabas que pudieran interferir con la expansión. Presenta resistencia a impactos y operatividad garantizada en condiciones de temperatura extrema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble expansión multidireccional en concreto y superficies sólidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con tornillo 8 mm x 3/4' (19.1 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico operativo: -50°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a extracción: 15 kg en concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga recomendada: 40 kg en concreto, 30 kg en tabique<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño con guía para alineación precisa del tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 aletas antigiro que impiden rotación durante instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuello de tope que previene hundimiento en perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Libre de rebaba que interfiera con la doble expansión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de expansión: Doble expansión multidireccional (4 puntos cardinales)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a extracción: 15 kg en concreto</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga recomendada: 40 kg en concreto / 30 kg en tabique</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tornillo compatible: 8 mm x 3/4' (19.1 mm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Polietileno HDPE flexible</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a impactos: Sí</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -50°C a +80°C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color: Blanco</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cantidad: 100 piezas</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tornillos incluidos: No</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima retención en concreto
Característica 2	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Cuello de tope que impide hundimiento en perforaciones profundas
Característica 4	Guía de alineación integrada para inserción precisa del tornillo
Característica 5	Resistencia a extracción de 15 kg en concreto con carga operativa de 40 kg
Característica 6	Material HDPE flexible con rango térmico operativo de -50°C a +80°C