



Taquete de Fijación / Doble Expansión Multidireccional / Tornillo 10 mm x 44.5 mm (1 3/4") / Resistencia 80 kg / Polietileno HDPE / Rango Térmico -50°C a +80°C

SKU: TP-2B Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$35.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Taquete de fijación de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñado para instalaciones en muros y techos de concreto y superficies sólidas. Su mecanismo de doble expansión multidireccional abre simultáneamente en cuatro puntos cardinales, distribuyendo uniformemente la carga de anclaje. El diseño incorpora aletas estabilizadoras que impiden la rotación del taquete durante el apriete del tornillo, mientras que el cuello antihundimiento garantiza el posicionamiento correcto incluso en perforaciones que exceden la profundidad nominal. La guía interna orienta la inserción del tornillo para lograr expansión simétrica sin rebabas que comprometan el desempeño mecánico. Fabricado en material resistente a impactos con estabilidad térmica operativa en rangos extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble expansión multidireccional en cuatro puntos cardinales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuello antihundimiento para perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aletas estabilizadoras antigiro durante instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Guía interna para inserción correcta del tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material polietileno HDPE resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color café<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presentación: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a extracción: 80 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga recomendada en concreto: 120 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillo de prueba: 10 x 1 3/4' (44.5 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Rango térmico de operación: -50°C a +80°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro taquete: 5/16'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad tornillo: 10 mm x 1 3/4' (44.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Polietileno HDPE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Café<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia a impactos: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Taquetes de fijación: 100 piezas<li style='padding: 6px 0;*>Tornillos no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para fijación superior en concreto sólido
Característica 2	Cuello antihundimiento que mantiene posición en perforaciones profundas
Característica 3	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 4	Resistencia a extracción de 80 kg para cargas exigentes
Característica 5	Operación garantizada en extremos térmicos de -50°C a +80°C
Característica 6	Material HDPE de alto impacto para durabilidad en exteriores