



Taquete de Anclaje / 1/4" / Doble Expansión Multidireccional / Carga 60 kg / HDPE Resistente / Paquete 100 Piezas

SKU: TP-2X Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$28.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taquete de anclaje de 1/4' fabricado en polietileno HDPE de alta resistencia, diseñado para fijaciones seguras en muros y techos de concreto y superficies sólidas. Su mecanismo de doble expansión multidireccional distribuye la carga en cuatro puntos cardinales, maximizando la adherencia y la capacidad de retención. Incluye aletas antideslizamiento que impiden la rotación del taquete durante la instalación del tornillo, cuello anti-hundimiento que estabiliza la pieza en perforaciones de profundidad excesiva, y guía integrada para alineación precisa del tornillo. Libre de rebaba que interfiera con la expansión. Compatible con tornillo de 10 x 1 1/2' (38 mm). Operación garantizada en temperaturas de -50°C a +80°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble expansión multidireccional (cuatro puntos cardinales)2 aletas antideslizamiento durante instalaciónCuello anti-hundimiento en perforaciones profundasGuía integrada para alineación precisa del tornilloLibre de rebaba que impida la doble expansiónColor rojoPaquete de 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga recomendada: 60 kg en concretoCarga recomendada: 50 kg en tabiqueResistencia a impactos y extracciónTemperatura de operación: -50°C a +80°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 1/4'Material: Polietileno HDPEColor: RojoCompatible con tornillo: 10 x 1 1/2' (38 mm)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>100 taquetes de 1/4'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión multidireccional para máxima adherencia en cuatro direcciones
Característica 2	Aletas antideslizamiento que evitan rotación durante instalación
Característica 3	Cuello anti-hundimiento para perforaciones de profundidad variable
Característica 4	Guía integrada que asegura alineación precisa del tornillo
Característica 5	Resistencia 60 kg en concreto y 50 kg en tabique para cargas exigentes
Característica 6	Polietileno HDPE con rango térmico -50°C a +80°C para ambientes extremos