



X1000

Taquete de Anclaje Plástico / Doble Expansión Multidireccional / 1/4" / Carga 60 kg / Paquete 1000 Piezas / HDPE Resistente

SKU: TP-2X-1000 Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$198.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taquete de anclaje plástico de 1/4" diseñado para fijación de objetos en muros y techos de concreto, tabique y superficies sólidas mediante tornillo. Su mecanismo de doble expansión multidireccional abre hacia los cuatro puntos cardinales, distribuyendo uniformemente la carga para maximizar la adherencia. Fabricado en polietileno HDPE de alta resistencia a impactos y extracción, opera en un rango térmico de -50°C a +80°C. El diseño libre de rebaba garantiza una expansión completa sin obstrucciones. Compatible con tornillo TH10X de 10 x 1 1/2" (38 mm). Presentación de 1000 piezas por paquete.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble expansión multidireccional (4 direcciones)Carga recomendada: 60 kg en concretoCarga recomendada: 50 kg en tabiqueResistencia a impactos y extracciónPrueba con tornillo 10 x 1 1/2" (38 mm)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: polietileno HDPEColor: rojoTamaño: 1/4"2 aletas antideslizamientoCuello anti-hundimientoGuía integrada para alineación de tornilloLibre de rebabaTemperatura de operación: -50°C a +80°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Taquetes de plástico: 1000 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima adherencia en concreto y tabique
Característica 2	Cuello anti-hundimiento que evita desplazamiento en perforaciones profundas
Característica 3	2 aletas antideslizamiento que impiden rotación durante la instalación
Característica 4	Guía integrada para alineación precisa del tornillo sin desviaciones
Característica 5	Resistencia 60 kg en concreto y 50 kg en tabique para cargas exigentes
Característica 6	Polietileno HDPE con rango térmico -50°C a +80°C para uso interior y exterior