



Taquete de Rosca Interior / Carga Alta 1/2" / Instalación por Deformación / Desmontable / Interior y Exterior

SKU: HEN-L012 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$6.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Taquete de rosca interior diseñado para aplicaciones de carga alta con diámetro de 1/2". Su mecanismo de funcionamiento por deformación permite la instalación previa al material a fijar, garantizando una sujeción estructural robusta. El diseño desmontable permite extraer el perno sin dañar la superficie base, dejando una terminación diáfana tras su uso. Compatible con múltiples sistemas constructivos incluyendo techos suspendidos, rociadores contra incendios, equipos de climatización y estructuras de barandillas. Apto para entornos interiores y exteriores según las especificaciones de instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionamiento por deformación mecánica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño desmontable, superficie base diáfana tras uso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Perno no suministrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Soporta cargas altas de hasta 1/2"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Adecuado para interiores y exteriores</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mecanismo y Funcionamiento</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funcionamiento por deformación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación previa al material<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño desmontable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Superficie base diáfana tras uso</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Técnicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rosca interior para cargas altas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro: 1/2"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perno no suministrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación en interiores y exteriores</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones Compatibles</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Techos suspendidos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas de rociadores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ventilación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fijaciones estructurales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Herrajes interiores/exteriores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Varillas roscadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carpas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estantería industrial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Farolas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Barandillas de balcón<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Barandillas de madera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación previa al material por deformación mecánica
Característica 2	Diseño desmontable que deja superficie base diáfana tras extracción
Característica 3	Compatible con techos suspendidos y sistemas de rociadores
Característica 4	Soporta cargas altas en varillas roscadas de hasta 1/2"
Característica 5	Apto para fijaciones estructurales en interiores y exteriores
Característica 6	Versátil para equipos de aire acondicionado, barandillas y estantería industrial