



Taquete Rosca Interior / Carga Alta 3/8" / Deformación Expansión / Acero Interior-Exterior / Sin Perno

SKU: HEN-L038 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$5.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taquete de rosca interior diseñado para aplicaciones de carga alta con diámetro de 3/8". Su mecanismo de fijación por deformación expansiva garantiza una instalación segura y estable en sustratos de concreto y mampostería. El sistema permite el desmontaje completo del perno sin comprometer la integridad superficial del material base, dejando una terminación diáfana. Fabricado en acero apto para condiciones de interior y exterior, ofrece resistencia estructural para sistemas de rociadores, ventilación, aire acondicionado, techos suspendidos, estantería industrial, barandillas y carpas. Requiere instalación previa al material a fijar; perno no incluido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Mecanismo: deformación por expansión mecánica<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Capacidad de carga: alta, rosca interior 3/8"<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Desmontaje: sin daño a superficie base<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Instalación: previa al material a fijar</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Material: acero<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Ambiente: interior y exterior<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Perno: no suministrado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Techos suspendidos y fijaciones estructurales<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Sistemas de rociadores y ventilación<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Aparatos de aire acondicionado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Varillas roscadas y herrajes<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Estantería industrial y farolas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Barandillas de playa, balcón y madera<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Carpas y estructuras temporales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación por deformación mecánica de alta resistencia estructural
Característica 2	Desmontaje limpio sin dañar integridad de la superficie base
Característica 3	Instalación previa independiente del material a fijar
Característica 4	Compatible con sistemas de rociadores, ventilación y HVAC
Característica 5	Aplicación versátil: techos suspendidos, estantería y barandillas
Característica 6	Acero galvanizado para uso prolongado en exteriores