

Sin imagen disponible

Tarjeta electrónica / 220V / 455W / Automatización residencial / Protección integrada

SKU: 790917 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$7,187.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta electrónica diseñada para automatización residencial con alimentación a 220V. Permite el control de dispositivos con una potencia máxima de 455W, ofreciendo una solución compacta y eficiente para integrar en paneles eléctricos existentes. Incorpora sistemas de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que aseguran la continuidad operativa y la integridad de los equipos conectados. Su compatibilidad con sistemas de automatización previamente instalados facilita las expansiones y actualizaciones de infraestructura sin necesidad de reemplazo total.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Control de dispositivos hasta 455W de potencia nominalProtección integrada contra sobrecargas y cortocircuitosCompatibilidad con sistemas de automatización existentesInstalación simplificada en paneles eléctricos estándarDiseño específico para operación con voltaje 220VAplicación orientada a automatización residencial<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>790917</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>220V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima controlada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>455W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Tarjeta electrónica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Automatización residencial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protecciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sobrecarga, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Sistemas FAAC existentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de dispositivos hasta 455W de potencia
Característica 2	Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 3	Compatible con sistemas de automatización existentes
Característica 4	Instalación simplificada en paneles eléctricos
Característica 5	Diseño optimizado para voltaje 220V
Característica 6	Ideal para automatización residencial