



Tarjeta Contadora de Eventos / 2 Entradas y 2 Salidas de Contacto Seco / USB a PC / 65536 Eventos por Entrada / Alimentación USB

SKU: RCNT2PC Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$2,573.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta contadora de eventos con interfaz USB para conexión directa a PC. Diseñada para aplicaciones de monitoreo y control de accesos donde se requiere conteo preciso de eventos digitales. Integra dos entradas de contacto seco para recepción de señales de dispositivos externos y dos salidas de contacto seco para activación de equipos periféricos. La alimentación se obtiene directamente del puerto USB, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. El dispositivo requiere conexión permanente a la PC para operación en tiempo real y permite la generación automatizada de reportes de conteo. La activación de salidas puede configurarse para ejecutarse tras alcanzar un umbral determinado de eventos registrados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 entradas de contacto seco para recepción de eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 salidas de contacto seco para control de dispositivos externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión USB a PC para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación por puerto USB, sin fuente externa requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Generación de reportes básicos automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación programable de salidas por conteo de accesos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere estar en línea de forma constante vía USB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas: 2 contacto seco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 2 contacto seco<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de eventos: 65536 por entrada<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo: tiempo real por USB<li style='padding: 6px 0;'>Reportes: generación básica automática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: USB (directo de puerto PC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7.5 x 6 x 1 cm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: no especificado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta contadora de eventos RCNT2PC<li style='padding: 6px 0;'>Cable USB (no especificado en fuente)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa por USB sin fuente externa
Característica 2	Monitoreo en tiempo real vía conexión USB constante
Característica 3	Activación automática de salidas tras conteo programable
Característica 4	Registro de hasta 65536 eventos por cada entrada
Característica 5	Generación de reportes básicos integrada en software
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos