



Tarjeta Contadora de Eventos / 2 Entradas y 2 Salidas de Contacto Seco / 12 VDC / 65536 Eventos / 3.9x3.5x0.8 in

SKU: RCNT2 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$2,155.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La tarjeta contadora de eventos con pantalla es una solución de automatización diseñada para profesionales de TI y sistemas de control que requieren monitoreo preciso de señales discretas. Este dispositivo registra hasta 65536 eventos por cada una de sus dos entradas de contacto seco, permitiendo el seguimiento detallado de pulsos o activaciones en tiempo real. La arquitectura de doble canal con salidas independientes habilita respuestas automatizadas cuando se alcanzan umbrales de conteo configurables, optimizando procesos sin intervención manual. Su formato compacto de 3.9 x 3.5 x 0.8 pulgadas facilita la integración en gabinetes de control, racks de comunicaciones o paneles de distribución con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Dos entradas de contacto seco para detección de eventos independientes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Dos salidas de contacto seco con activación por conteo predefinido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad de registro de 65536 eventos por entrada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Función de reseteo individual para cada contador<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Pantalla integrada para visualización de estados y conteos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto para montaje en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>12 VDC (fuente de poder no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entradas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>2 entradas de contacto seco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Salidas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>2 salidas de contacto seco con activación por conteo predefinido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de Conteo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>65536 eventos por entrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Control de Contadores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>Reseteo individual por canal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>10 x 9 x 2 cm (3.9 x 3.5 x 0.8 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz de Usuario</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px;*>Pantalla integrada para visualización de conteos y estados</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Ideal para conteo de piezas en líneas de producción, monitoreo de ciclos de maquinaria, control de accesos con conteo de personas, gestión de eventos en sistemas de seguridad perimetral, y automatización de procesos industriales donde se requiere activación secuencial basada en umbrales numéricos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reseteo individual de contadores para control preciso
Característica 2	Activación programable de salidas por conteo predefinido
Característica 3	Capacidad de 65536 eventos por entrada sin pérdida de datos
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación con contacto seco para compatibilidad versátil
Característica 6	Alimentación flexible de 12 VDC para integración existente