

Sin imagen disponible

Tarjeta controladora de servomotores / Torniquetes AP4000HD y AP4000HDE / Operación de alta frecuencia / Diseño industrial

SKU: AP-DRIVERS-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$11,429.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta controladora especializada para la gestión de servomotores en torniquetes de la serie AP4000HD y AP4000HDE de AccessPRO. Diseñada para entornos de alto tráfico, esta controladora garantiza movimientos fluidos y precisos sin vibraciones, mejorando la experiencia del usuario final y reduciendo el desgaste mecánico del equipo. Su interfaz de conexión rápida simplifica la integración en sistemas de control de acceso existentes, mientras que su arquitectura robusta soporta operaciones continuas de alta frecuencia en aplicaciones industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Compatibilidad exclusiva con torniquetes AP4000HD y AP4000HDE<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Gestión avanzada de servomotores de alta precisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Interfaz de conexión rápida y segura<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Soporte para operaciones de alta frecuencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Diseño optimizado para aplicaciones industriales<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Control de movimiento suave y sin vibraciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>AccessPRO</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>APDRIVERSHD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Tarjeta controladora de servomotores</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Torniquetes AP4000HD y AP4000HDE</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tecnología de control</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Servomotores de alta precisión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento operativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Alta frecuencia de operaciones</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Característica de movimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Control suave sin vibraciones</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entorno de aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Aplicaciones industriales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Interfaz de conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Rápida y segura</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión avanzada de servomotores de alta precisión
Característica 2	Interfaz de conexión rápida y segura
Característica 3	Control de movimiento suave sin vibraciones
Característica 4	Operaciones de alta frecuencia soportadas
Característica 5	Diseño optimizado para entornos industriales
Característica 6	Compatibilidad exclusiva serie AP4000HD y AP4000HDE